

Prelube 2000



PRODUKTBESCHREIBUNG

Prelube 2000™ ist ein Hochleistungsschmiermittel, das zur Beschichtung der Innenwand eines Standard-Leerrohrs vor der Kabelinstallation entwickelt wurde. Dieses Schmiermittel reduziert nachweislich den Reibungswiderstand, um die Installationsgeschwindigkeit, -länge und -sicherheit bei luftunterstützten Installationen zu erhöhen. Es ist für alle Arten von Kommunikationskabeln und Standard-Leerrohren geeignet und in Mengen von 0,95, 3,8 und 18,9 Litern erhältlich.

ANWENDUNG

Prelube 2000 wird verwendet, um Standard-Leerrohre in Misschien abbrechen: Kommunikations- netzwerke zodat het mooier verdeeld is op de regels vor der Kabelinstallation zu schmieren.

WICHTIGSTE TECHNISCHE MERKMALE

Aussehen: Leicht eingedickte, weiße Flüssigkeit

Viskosität: 5000-15000 cps @10 U/min

pH-Wert: 6,5-8,0

Haltbarkeit: 24 Monate

Temperaturbereich: -5 bis 60°C

DOSIERUNG WÄHREND DER INSTALLATION

Leerrohrgröße	Schmiermittelmenge (pro 1.000 m)
25/20 mm	300 ml
32/26 mm	400 ml
40/32 mm	500 ml
50/40 mm	600 ml
63/51 mm	800 ml

PRODUKTAUSFÜHRUNGEN

Produktname	Füllmenge	Mindestbestellmenge / Verpackung	SAP-Code
Prelube 2000, 950 ml	950 ml	12	20095346
Prelube 2000, 3,8 l	3,8 l	4	20095344
Prelube 2000, 19 l	19 l	1	20095347