

Prelube 2000



KLUCZOWE PARAMETRY TECHNICZNE

Wygląd: Lekko zagęszczony, biały płyn

Lepkość: 5000-15000 cps @10 rpm

pH: 6,5-8,0

Okres przydatności: 24 miesiące

Zakres temperatur: -5 do 60°C

OPIS PRODUKTU

Prelube 2000™ to wysokowydajny smar do pokrywania wewnętrznych ścian standardowego rurociągu kablowego przed instalacją kabli. Smar w sposób niezawodny redukuje opór tarcia, co zwiększa szybkość, długość oraz bezpieczeństwo podczas instalacji z użyciem powietrza. Odpowiedni do użycia ze wszystkimi rodzajami kabli telekomunikacyjnych i standardowych rurociągów kablowych. Dostępny w pojemnościach 0,95, 3,8 i 18,9 litra.

OBSZAR ZASTOSOWANIA

Prelube 2000 służy do smarowania standardowych rurociągów w zewnętrznych sieciach komunikacyjnych przed instalacją kabli.

DOZOWANIE PRZY INSTALACJI

Rozmiar Conduit	Ilość środka smarnego (na 1000 m)
25/20 mm	300 ml
32/26 mm	400 ml
40/32 mm	500 ml
50/40 mm	600 ml
63/51 mm	800 ml

WERSJE PRODUKTÓW

Nazwa produktu	Objętość	MOQ / Opakowanie	Kod SAP
Prelube 2000, 950 ml	950 ml	12	20095346
Prelube 2000, 3,8 l	3,8 litra	4	20095344
Prelube 2000, 19 l	19 litrów	1	20095347