

Prelube 5000



PRODUKTBESCHREIBUNG

Prelube 5000™ ist ein Hochleistungsschmiermittel, das speziell zur Beschichtung der Innenwände eines Mikrorohrs für die luftunterstützte Kabelinstallation durch Einblasen oder Strahlen entwickelt wurde. Dieses Schmiermittel reduziert nachweislich den Reibungswiderstand, was die Installationsgeschwindigkeit, -länge und -sicherheit verbessert. Es eignet sich für alle Kabelmanteltypen und ist in Größen von 240 ml und 470 ml erhältlich.

ANWENDUNG

Prelube 5000 wird zur Schmierung von Mikrorohren in Außen-Kommunikationsnetzwerken vor der luftunterstützten Kabelinstallation (z. B. durch Einblasen) verwendet.

WICHTIGSTE TECHNISCHE MERKMALE

Aussehen: Leicht eingedickte, weiße Flüssigkeit

Viskosität: 2000–4000 cps bei 10 U/min

pH: 6,5–8,0

Haltbarkeit: 24 Monate

Temperaturbereich: -5 bis 60°C

DOSIERUNG WÄHREND DER INSTALLATION

Mikrorohr Größe (ID)	Schmierstoffmenge (Rohrfülllänge) pro 1.000 m
5 mm	8 ml (40 cm)
6 mm	9 ml (33 cm)
8 mm	13 ml (25 cm)
10 mm	16 ml (20 cm)
12 mm	19 ml (17 cm)
15 mm	24 ml (13 cm)

PRODUKTAUSFÜHRUNGEN

Produktname	Füllmenge	Mindestbestellmenge / Verpackung	SAP-Code
Prelube 5000, 240 ml	240 ml	6	20095350
Prelube 5000, 470 ml	470 ml	15	20095348