

Prelube 5000



OPIS PRODUKTU

Prelube 5000™ to wysokowydajny smar, specjalnie zaprojektowany do pokrywania wewnętrznych ścian mikrorur przed instalacją kabli metodą wdmuchiwania lub natrysku. Ten środek smarny w sposób niezawodny zmniejsza tarcie, co podnosi szybkość, długość oraz bezpieczeństwo instalacji. Nadaje się do stosowania ze wszystkimi typami osłon kablowych i dostępny w pojemnościach 240 i 470 ml.

OBSZAR ZASTOSOWANIA

Prelube 5000 używa się do smarowania mikrorur w zewnętrznych sieciach komunikacyjnych przed instalacją kabli wspomaganą powietrzem (np. wdmuchiwanie lub jetting).

KLUCZOWE PARAMETRY TECHNICZNE

Wygląd: Lekko zagęszczona, biała ciecz

Lepkość: 2000-4000 cps @10rpm

pH: 6,5-8,0

Okres przydatności: 24 miesiące

Zakres temperatur: -5 do 60°C

DAWKOWANIE PODCZAS INSTALACJI

Mikrorura Rozmiar (ID)	Ilość smaru (długość wypełnienia kanału) na 1000 m
5 mm	8 ml (40 cm)
6 mm	9 ml (33 cm)
8 mm	13 ml (25 cm)
10 mm	16 ml (20 cm)
12 mm	19 ml (17 cm)
15 mm	24 ml (13 cm)

WERSJE PRODUKTÓW

Nazwa produktu	Objętość	MOQ / Opakowanie	Kod SAP
Prelube 5000, 240 ml	240 ml	6	20095350
Prelube 5000, 470 ml	470 ml	15	20095348