

AKCESORIA DO MIKRORUR



Złączki

Łączą mikrorury szybko i łatwo, bez użycia narzędzi.

- Połączenia hermetyczne i wodoszczelne
- Spełniają lub przekraczają wymagania normy EN 50411-2-8:2009 dla złączek mikrorur, dla światłowodów wdmuchiwanym powietrzem
- Ciśnienie robocze: 15 barów
- Ciśnienie rozrywające: 25 barów
- Odporność na uderzenia: 1 dżul (5 dżuli z pokrywą)
- Zaprojektowane na okres eksploatacji przekraczający 25 lat



Złączki redukcyjne

Łączą mikrorury różnych rozmiarów szybko i łatwo, bez użycia narzędzi.

- Połączenia hermetyczne i wodoszczelne
- Ciśnienie robocze: 15 barów
- Ciśnienie rozrywające: 25 barów
- Odporność na uderzenia: 1 dżul
- Spełniają lub przekraczają wymagania normy EN 50411-2-8:2009 dla złączek mikrorur, dla światłowodów wdmuchiwanym powietrzem
- Zaprojektowane na okres eksploatacji przekraczający 25 lat

Opis materiału	Opakowanie (sztuki)	Dura-Line Nr SAP
Złączka DuraFit 4 mm	100	20040002
Złączka DuraFit 5 mm	100	20020013
Złączka DuraFit 7 mm	100	20020004
Złączka DuraFit 8 mm	100	20040004
Złączka DuraFit 10 mm	100	20020003
Złączka DuraFit 12 mm	100	20020014
Złączka DuraFit 14 mm	100	20020009
Złączka DuraFit 16 mm	100	20020055
Złączka DuraFit 18 mm	100	20073130
Złączka DuraFit 20 mm	100	20020078
Złączka DuraFit 7 mm z pokrywą	100	20020007
Złączka DuraFit 8 mm z pokrywą	100	20030041
Złączka DuraFit 10 mm z pokrywą	100	20020033
Złączka DuraFit 12 mm z pokrywą	100	20020034
Złączka DuraFit 14 mm z pokrywą	100	20020008
Złączka DuraFit 16 mm z pokrywą	100	20020056
Złączka DuraFit 18 mm z pokrywą	100	20073129
Złączka DuraFit 20 mm z pokrywą	100	20030109

Złączki bez metalu dostępne na zamówienie

Opis materiału	Opakowanie (sztuki)	Dura-Line Nr SAP
Redukcja DuraFit 7 mm na 5 mm	100	20030106
Redukcja DuraFit 10 mm na 7 mm	100	20020084
Redukcja DuraFit 10 mm na 8 mm	100	20030103
Redukcja DuraFit 12 mm na 10 mm	100	20020085
Redukcja DuraFit 14 mm na 10 mm	100	20020231
Redukcja DuraFit 14 mm na 12 mm	100	20030105
Redukcja DuraFit 16 mm na 14 mm	100	20020076

Więcej rozmiarów jest dostępnych na zamówienie

Redukcje bez metalu dostępne na zamówienie


AKCESORIA DO MIKRORUR



Zatyczki

Zadbaj o hermetyczne i wodoszczelne uszczelnienie mikrorur, aby zapobiec przedostawaniu się wilgoci lub zanieczyszczeń do ich wnętrza.

- Ciśnienie rozrywające: 25 barów
- Odporność na uderzenia: 1 dżul (5 dżuli z pokrywą)
- Spełniają lub przekraczają wymagania normy EN 50411-2-8:2009 dla złączek mikrorur, dla światłowodów wdmuchiwanym powietrzem
- Zaprojektowane na okres eksploatacji przekraczający 25 lat



Złączki z uszczelnieniem gazowym

Zapewnij skuteczne uszczelnienie między mikrorurą a zainstalowanym kablem światłowodowym, zapobiegając przedostawaniu się gazu lub wilgoci do wnętrza kanału.

- Ciśnienie rozrywające: 25 barów
- Odporność na uderzenia: 1 dżul
- Spełniają lub przekraczają wymagania normy EN 50411-2-8:2009 dla złączek mikrorur, dla światłowodów wdmuchiwanym powietrzem
- Zaprojektowane na okres eksploatacji przekraczający 25 lat
- **W ofercie dostępnych jest wiele rozmiarów do użytku z różnymi średnicami kabli. Przy zamawianiu tego produktu proszę podać średnicę kabla.**

Opis materiału	Opakowanie (sztuki)	Dura-Line Nr SAP
Zatyczka DuraEnd 4 mm	100	20040006
Zatyczka DuraEnd 5 mm	100	20020024
Zatyczka DuraEnd 7 mm	100	20020006
Zatyczka DuraEnd 8 mm	100	20030016
Zatyczka DuraEnd 10 mm	100	20020005
Zatyczka DuraEnd 12 mm	100	20020015
Zatyczka DuraEnd 14 mm	100	20020035
Zatyczka DuraEnd 16 mm	100	20020057
Zatyczka DuraEnd 18 mm	100	20040080
Zatyczka DuraEnd 20 mm	100	20020227

Zatyczka DuraEnd z pokrywą dostępna na zamówienie
Zatyczki bez metalu dostępne na zamówienie

Opis materiału	Opakowanie (sztuki)
Złączka DuraGasBlock 5 mm	25
Złączka DuraGasBlock 7 mm	25
Złączka DuraGasBlock 10 mm	25
Złączka DuraGasBlock 12 mm	25
Złączka DuraGasBlock 14 mm	25
Złączka DuraGasBlock 16 mm	25

Więcej rozmiarów jest dostępnych na zamówienie

AKCESORIA DO MIKRORUR

Zatyczki gazoszczelne

Zadbaj o gazo- i wodoszczelne zakończenie mikrorur z zainstalowanymi wewnątrz kablami.

1 Zatyczka DuraGasBlock

- Dzielone uszczelnienie gazowe i wodne: 0,5 bara
- Odporność na uderzenia: 3 dźule
- Spełniają lub przekraczają wymagania normy EN 50411-2-8:2009 dla złączek mikrorur, dla światłowodów wdmuchiwanym powietrzem
- Zaprojektowane na okres eksploatacji przekraczający 25 lat
- **W ofercie dostępnych jest wiele rozmiarów do użytku z różnymi średnicami kabli. Przy zamawianiu tego produktu proszę podać średnicę kabla.**



Opis materiału	Opakowanie (sztuki)
Zatyczka DuraGasBlock 10 mm	25
Zatyczka DuraGasBlock 12 mm	25
Zatyczka DuraGasBlock 14 mm	25
Zatyczka DuraGasBlock 16 mm	25
Zatyczka DuraGasBlock 18 mm	25
Zatyczka DuraGasBlock 20 mm	25
Zatyczka DuraGasBlock Nano 4 mm	100
Zatyczka DuraGasBlock Nano 5 mm	100
Zatyczka DuraGasBlock Nano 6 mm	100
Zatyczka DuraGasBlock Nano 7 mm	100
Zatyczka DuraGasBlock Nano 8 mm	100

2 Dzielona zatyczka gazoszczelna

- Elementy wykonane z najwyższej jakości materiałów aluminiowych
- Gazo- i wodoszczelność: do 10 bar (stała)
- **W ofercie dostępnych jest wiele rozmiarów do użytku z różnymi średnicami kabli. Przy zamawianiu tego produktu proszę podać średnicę kabla.**



Opis materiału	Opakowanie (sztuki)
Dzielona zatyczka GasBlock 5/3,5 mm	10
Dzielona zatyczka GasBlock 7/4 mm	10
Dzielona zatyczka GasBlock 10/8 mm	10
Dzielona zatyczka GasBlock 12/8 mm	10
Dzielona zatyczka GasBlock 14/10 mm	10
Dzielona zatyczka GasBlock 16/12 mm	10

3 GasBlock ALU

- Elementy wykonane z najwyższej jakości materiałów aluminiowych
- Gazo- i wodoszczelność: do 5 bar (stała)
- **W ofercie dostępnych jest wiele rozmiarów do użytku z różnymi średnicami kabli. Przy zamawianiu tego produktu proszę podać średnicę kabla.**



Opis materiału	Opakowanie (sztuki)
GasBlock ALU 5/3,5 mm	10
GasBlock ALU 7/4 mm	10
GasBlock ALU 10/8 mm	10
GasBlock ALU 12/8 mm	10
GasBlock ALU 14/10 mm	10
GasBlock ALU 16/12 mm	10


Więcej rozmiarów jest dostępnych na zamówienie

AKCESORIA DO MIKRORUR

Dzielona złączka mikrorury

Służy do uszczelniania mikrorury po instalacji kabla między odcinkami lub do naprawy uszkodzonego odcinka mikrorury – zarówno pustej, jak i ze wstępnie zainstalowanym światłowodem.

- Taśma uszczelniająca zapewnia wstępne uszczelnienie gazowe i wodne bezpośrednio wokół kabla, na które należy następnie nałożyć złączkę łączącą odcinki w celu połączenia mikrorury
- Uszczelnienie gazowe i wodne: 0,5 bara
- Zaprojektowane na okres eksploatacji przekraczający 25 lat



Opis materiału	Opakowanie (sztuki)
Dzielony zestaw naprawczy do mikrorur 5 mm	10
Dzielony zestaw naprawczy do mikrorur 7 mm	10
Dzielony zestaw naprawczy do mikrorur 8 mm	10
Dzielony zestaw naprawczy do mikrorur 10 mm	10
Dzielony zestaw naprawczy do mikrorur 12 mm	10
Dzielony zestaw naprawczy do mikrorur 14 mm	10
Dzielony zestaw naprawczy do mikrorur 10 mm gazo- i wodoszczelność do 0,5 bara na kablu	10
Dzielony zestaw naprawczy do mikrorur 12 mm gazo- i wodoszczelność do 0,5 bara na kablu	10
Dzielony zestaw naprawczy do mikrorur 14 mm gazo- i wodoszczelność do 0,5 bara na kablu	10
Dzielony zestaw naprawczy do mikrorur 16 mm gazo- i wodoszczelność do 0,5 bara na kablu	10
Dzielony zestaw naprawczy do mikrorur 20 mm gazo- i wodoszczelność do 0,5 bara na kablu	10

Wpusty do budynku

Zapewnij skuteczne uszczelnienie w punkcie wejścia mikrorury do budynku, aby zapobiec przedostawaniu się gazu lub wilgoci do wnętrza.

- Gazo- i wodoszczelność: do 2 bar (stała)
- **W ofercie dostępnych jest wiele rozmiarów do użytku z różnymi średnicami kabli. Przy zamawianiu tego produktu proszę podać średnicę kabla.**



Opis materiału	Opakowanie (sztuki)
Wpust nadziemny, przewód rurowy 4-8 mm	1
Wpust nadziemny, przewód rurowy 10-12 mm	1
Wpust podziemny, przewód rurowy 4-8 mm	1
Wpust podziemny, przewód rurowy 10-12 mm	1

Przybornik

Niezbędny zestaw narzędzi do instalacji mikrorur, zawierający obcinak do wiązek i mikrorur, nóż do zdejmowania płaszczka zewnętrznego, miarkę i pisak do znakowania.

- Zapakowany w wysokiej jakości, solidną walizkę z tworzywa sztucznego



Opis materiału	Opakowanie (sztuki)
Wysokiej jakości, solidna plastikowa obudowa	
Obcinak do kanałów do 63 mm	
Nóż do zdejmowania izolacji ze ślizgaczem	
Obcinak do mikrokanalów z funkcją młotka	20020294
Miarka	
Pisak do znakowania	

Odwiedź naszą witrynę internetową pod adresem www.duraline-europe.com, gdzie znajdziesz dodatkowe akcesoria i skontaktuj się z europe.sales@duraline.com, aby uzyskać ofertę lub odpowiedzi na wszelkie zapytania dotyczące naszych produktów.

