

Uszczelnienie nadziemne DuraHouse



OPIS PRODUCTU

Uszczelnienie nadziemne DuraHouse jest przeznaczone do gazo- i wodoszczelnego uszczelnienia wejścia do budynku w zastosowaniach FTTH. Nadaje się do użytku z maksymalnie 4 mikrorurami i kablami.

ZASTOSOWANIE

Do uszczelnienia wejść do budynku powyżej poziomu terenu.

SPECYFIKACJA

Materiał

Korpus:	Poliwęglan/Akrylonitryl akrylan styrenu
---------	---

Temperatura

Transport i magazynowanie:	-20 °C od +50 °C
----------------------------	------------------

Instalacja:	-20 °C od +50 °C
-------------	------------------

Eksploatacja:	-20 °C od +50 °C
---------------	------------------

Normy

Uszczelnienie:	DIN 18533
----------------	-----------

Ciśnienie:	
------------	--

Niszczące:	2 bar/24h
------------	-----------

Robocze:	1 bar
----------	-------

Inne

Odporność UV:	Tak
---------------	-----

Czas eksploatacji:	Minimum 25 lat
--------------------	----------------

DOSTĘPNE WYMIARY

Nazwa Produktu	Średnica Mikrorury (mm)	Pakowanie (szt.)	Kod SAP
Uszczelnienie Nadziemne DuraHouse 90° Multi 2 x 7 mm	2 x 7	6	20020391
Uszczelnienie Nadziemne DuraHouse 90° Single 4-8 mm	4-8	25	20020092
Uszczelnienie Nadziemne DuraHouse 90° Single 10-12 mm	10-12	1	20020093
Uszczelnienie Nadziemne DuraHouse 90° Multi 1 x 10-12 mm / 2 x 7 mm	10-12	1	20020067