

# Hauszuführung Überirdisch



## PRODUKTBESCHREIBUNG

Hauszuführung Überirdisch wurde für die gas- und wasserdichte Abdichtung eines Gebäudeeingangspunkts in FTTH-Anwendungen entwickelt. Geeignet für den Einsatz mit bis zu 4 Mikrorohren und Kabeln.

## ANWENDUNG

Zur Verwendung mit MicroDucts in oberirdischen Installationen.

## HAUPT-EIGENSCHAFTEN

### Material

Gehäuse:	Polycarbonat/Acrylnitril Styrol-Acrylat
----------	--

### Temperaturbereiche

Transport und Lagerung	-20 °C bis +50 °C
Installation:	-20 °C bis +50 °C
Betrieb:	-20 °C bis +50 °C

### Standard Konformität

Abdichtung:	DIN 18533
-------------	-----------

### Druck

Berstdruck:	für 24 Stunden
Arbeitsdruck:	1 bar

### Weitere Werte

UV Beständigkeit:	Ja
Lebensdauer:	25 Jahre

PRODUKTPORTFOLIO

Beschreibung	Maximaler Rohrdurchmesser (mm)	VPE (pcs)	Artikelnummer
Hauszuführung Überirdisch 90° Multi 2 x 7 mm	2 x 7	6	20020391
Hauszuführung Überirdisch 90° Single 4-8 mm	4-8	25	20020092
Hauszuführung Überirdisch 90° Single 10-12 mm	10-12	1	20020093
Hauszuführung Überirdisch 90° Multi 1 x 10-12 mm / 2 x 7 mm	10-12	1	20020067