

Dura End Cap



PRODUKTBESCHREIBUNG

Wird verwendet, um Mikrorohr -Enden während des Transports oder der Lagerung vorübergehend abzudichten.

ANWENDUNG

Zur Anwendung mit Mikrorohren in direkt erdverlegbare Installationen oder in bereits vorhandenen Rohrtrassen.

HAUPTEIGENSCHAFTEN

Material

Gehäuse:	Polyvinylchloride (PVC)
----------	-------------------------

Temperaturbereiche

Transport und Lagerung:	-20 °C bis +60 °C
-------------------------	-------------------

Betrieb:	-20 °C bis +60 °C
----------	-------------------

Installation:	-15 °C bis +45 °C
---------------	-------------------

Weitere Werte

UV Beständigkeit:	Nein
-------------------	------

Lebensdauer:	2 Jahre
--------------	---------

PRODUKTPORTFOLIO

Beschreibung	Länge (mm)	Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	VPE (pcs)	Artikelnummer
DuraEnd Cap 4 mm	15	3.6	6.2	100	20040057
DuraEnd Cap 5 mm	15	4.5	7	100	20040040
DuraEnd Cap 6 mm	20	5.5	8	100	20073050
DuraEnd Cap 7 mm	20	6	8.9	100	20020042
DuraEnd Cap 10 mm	20	9	12	100	20020043
DuraEnd Cap 12 mm	20	11	15	100	20020044
DuraEnd Cap 14 mm	25	13	17.4	100	20020045
DuraEnd Cap 16 mm	25	15	17.5	100	20020062
DuraEnd Cap 18 mm	30	17	19.5	100	20040080
DuraEnd Cap 20 mm	25	19	22	100	20020228