

ACCESSORIS PER A MICRODUCTES



Connectors

Connecteu MicroDuctes de manera ràpida i senzilla, sense necessitat d'eines.

- Conexiones estancas al gas y en el agua
- Compleixen o superen els requisits de la norma EN 50411-2-8:2009 per a connectors de microductes, per a fibres òptiques bufades per aire
- Pressió de treball: 15 bars
- Pressió de trencament: 25 bars
- Resistència a l'impacte: 1 joule (5 joules amb coberta)
- Dissenyats per a una vida útil operativa de més de 25 anys



Reductors

Connecteu MicroDuctes de diferents mides de manera ràpida i senzilla, sense necessitat d'eines.

- Conexiones estancas al gas y en el agua
- Pressió de treball: 15 bars
- Pressió de trencament: 25 bars
- Resistència a l'impacte: 1 joule
- Compleixen o superen els requisits de la norma EN 50411-2-8:2009 per a connectors de microductes, per a fibres òptiques bufades per aire
- Dissenyats per a una vida útil operativa de més de 25 anys

Descripció del material	Embalatge (unitats)	Núm. de peça Dura-Line
Connector DuraFit 4 mm	100	20040002
Connector DuraFit 5 mm	100	20020013
Connector DuraFit 7 mm	100	20020004
Connector DuraFit 8 mm	100	20040004
Connector DuraFit 10 mm	100	20020003
Connector DuraFit 12 mm	100	20020014
Connector DuraFit 14 mm	100	20020009
Connector DuraFit 16 mm	100	20020055
Connector DuraFit 18 mm	100	20073130
Connector DuraFit 20 mm	100	20020078
Connector DuraFit 7 mm amb coberta	100	20020007
Connector DuraFit 8 mm amb coberta	100	20030041
Connector DuraFit 10 mm amb coberta	100	20020033
Connector DuraFit 12 mm amb coberta	100	20020034
Connector DuraFit 14 mm amb coberta	100	20020008
Connector DuraFit 16 mm amb coberta	100	20020056
Connector DuraFit 18 mm amb coberta	100	20073129
Connector DuraFit 20 mm amb coberta	100	20030109

Connectors sense metall disponibles a petició

Descripció del material	Embalatge (unitats)	Núm. de peça Dura-Line
Reductor DuraFit 7 mm a 5 mm	100	20030106
Reductor DuraFit 10 mm a 7 mm	100	20020084
Reductor DuraFit 10 mm a 8 mm	100	20030103
Reductor DuraFit 12 mm a 10 mm	100	20020085
Reductor DuraFit 14 mm a 10 mm	100	20020231
Reductor DuraFit 14 mm a 12 mm	100	20030105
Reductor DuraFit 16 mm a 14 mm	100	20020076

Més mides disponibles a petició

Reductors sense metall disponibles a petició


ACCESSORIS PER A MICRODUCTES



TAP finals

Proporcionen un segellat hermètic a l'aire i a l'aigua d'una via de MicroDucte, per evitar que entrin residus o humitat al conducte.

- Pressió de trencament: 25 bars
- Resistència a l'impacte: 1 joule (5 joules amb coberta)
- Compleixen o superen els requisits de la norma EN 50411-2-8:2009 per a connectors de microductes, per a fibres òptiques bufades per aire
- Dissenyats per a una vida útil operativa de més de 25 anys



Obturadors de cable en MicroDucte amb bloqueig de gas

Proporcionen un segellat eficaç entre un MicroDucte i un cable de fibra òptica instal·lat, per evitar que entri gas o humitat al conducte.

- Pressió de trencament: 25 bars
- Resistència a l'impacte: 1 joule
- Compleixen o superen els requisits de la norma EN 50411-2-8:2009 per a connectors de microductes, per a fibres òptiques bufades per aire
- Dissenyats per a una vida útil operativa de més de 25 anys
- **Diverses mides disponibles per utilitzar-les amb diferents diàmetres de cable. Si us plau, indiqueu el diàmetre del cable en demanar aquest producte.**

Descripció del material	Embalatge (unitats)	Núm. de peça Dura-Line
Topall DuraEnd 4 mm	100	20040006
Topall DuraEnd 5 mm	100	20020024
Topall DuraEnd 7 mm	100	20020006
Topall DuraEnd 8 mm	100	20030016
Topall DuraEnd 10 mm	100	20020005
Topall DuraEnd 12 mm	100	20020015
Topall DuraEnd 14 mm	100	20020035
Topall DuraEnd 16 mm	100	20020057
Topall DuraEnd 18 mm	100	20040080
Topall DuraEnd 20 mm	100	20020227

Topall DuraEnd amb coberta disponible a petició
Topalls sense metall disponibles a petició

Descripció del material	Embalatge (unitats)
Connector DuraGasBlock 5 mm	25
Connector DuraGasBlock 7 mm	25
Connector DuraGasBlock 10 mm	25
Connector DuraGasBlock 12 mm	25
Connector DuraGasBlock 14 mm	25
Connector DuraGasBlock 16 mm	25

Més mides disponibles a petició

ACCESSORIS PER A MICRODUCTES

Obturadors per MicroDucte amb bloqueig de gas

Proporcionen un segellat fàcil hermètic a l'aigua i al gas d'una via de MicroDucte amb cables a l'interior.

1 Terminador DuraGasBlock

- Segellat de gas i aigua divisible: 0,5 bars
- Resistència a l'impacte: 3 joules
- Compleixen o superen els requisits de la norma EN 50411-2-8:2009 per a connectors de microductes, per a fibres òptiques bufades per aire
- Dissenyats per a una vida útil operativa de més de 25 anys
- [Diverses mides disponibles per utilitzar-les amb diferents diàmetres de cable.](#) Si us plau, indiqueu el diàmetre del cable en demanar aquest producte.



Descripció del material	Embalatge (unitats)
Terminador DuraGasBlock 10 mm	25
Terminador DuraGasBlock 12 mm	25
Terminador DuraGasBlock 14 mm	25
Terminador DuraGasBlock 16 mm	25
Terminador DuraGasBlock 18 mm	25
Terminador DuraGasBlock 20 mm	25
Terminador DuraGasBlock Nano 4 mm	100
Terminador DuraGasBlock Nano 5 mm	100
Terminador DuraGasBlock Nano 6 mm	100
Terminador DuraGasBlock Nano 7 mm	100
Terminador DuraGasBlock Nano 8 mm	100

2 Obturadors oberts per MicroDucte ocupat amb bloqueig de gas

- Fabricada amb materials d'alumini de primera qualitat
- Segellat de gas i aigua: fins a 10 bars (permanent)
- [Diverses mides disponibles per utilitzar-les amb diferents diàmetres de cable.](#) Si us plau, indiqueu el diàmetre del cable en demanar aquest producte.



Descripció del material	Embalatge (unitats)
Terminació divisible GasBlock 5/3,5 mm	10
Terminació divisible GasBlock 7/4 mm	10
Terminació divisible GasBlock 10/8 mm	10
Terminació divisible GasBlock 12/8 mm	10
Terminació divisible GasBlock 14/10 mm	10
Terminació divisible GasBlock 16/12 mm	10

3 GasBlock ALU

- Fabricat amb materials d'alumini de primera qualitat
- Segellat de gas i aigua: més de 5 bars (permanent)
- [Diverses mides disponibles per utilitzar-les amb diferents diàmetres de cable.](#) Si us plau, indiqueu el diàmetre del cable en demanar aquest producte.




Descripció del material	Embalatge (unitats)
GasBlock ALU 5/3,5 mm	10
GasBlock ALU 7/4 mm	10
GasBlock ALU 10/8 mm	10
GasBlock ALU 12/8 mm	10
GasBlock ALU 14/10 mm	10
GasBlock ALU 16/12 mm	10
Més mides disponibles a petició	

ACCESSORIS PER A MICRODUCTES

Maneguet obert per reparació I/O obturació de cable en Microducte ocupat

S'utilitza per segellar un MicroDucte després d'instal·lar un cable de tram mitjà, o per reparar una secció danyada d'un MicroDucte, amb o sense fibres preinstal·lades.

- Un connector petit proporciona un segellat inicial de gas i aigua directament al voltant del cable abans que s'apliqui el segellat del conducte de tram mitjà per assegurar el MicroDucte
- Segellat de gas i aigua: 0,5 bars
- Dissenyat per a una vida útil operativa de més de 25 anys



Descripció del material	Embalatge (unitats)
Kit de reparació de conductes divisibles 5 mm	10
Kit de reparació de conductes divisibles 7 mm	10
Kit de reparació de conductes divisibles 8 mm	10
Kit de reparació de conductes divisibles 10 mm	10
Kit de reparació de conductes divisibles 12 mm	10
Kit de reparació de conductes divisibles 14 mm	10
Kit de reparació de conductes divisibles 10 mm Bloqueig d'aigua i gas 0,5 bars al cable	10
Kit de reparació de conductes divisibles 12 mm Bloqueig d'aigua i gas 0,5 bars al cable	10
Kit de reparació de conductes divisibles 14 mm Bloqueig d'aigua i gas 0,5 bars al cable	10
Kit de reparació de conductes divisibles 16 mm Bloqueig d'aigua i gas 0,5 bars al cable	10
Kit de reparació de conductes divisibles 20 mm Bloqueig d'aigua i gas 0,5 bars al cable	10

Escomesa de servei

Proporcionen un segellat eficaç al voltant d'un MicroDucte al punt d'entrada a un edifici, per evitar que entri gas o humitat al conducte.

- Segellat de gas i aigua: fins a 2 bars
- **Diverses mides disponibles per utilitzar-les amb diferents diàmetres de cable. Si us plau, indiqueu el diàmetre del cable en demanar aquest producte.**



Descripció del material	Embalatge (unitats)
Tub de connexió de servei de superfície 4-8 mm	1
Tub de connexió de servei de superfície 10-12 mm	1
Tub de connexió de servei soterrat 4-8 mm	1
Tub de connexió de servei soterrat 10-12 mm	1

Caixa d'eines

Un conjunt d'eines essencials per a la instal·lació de conductes, com ara talladors de conductes/MicroDuctes, ganivet pelacables, mesurador i retolador.

- Presentades en una caixa de plàstic resistent i d'alta qualitat



Descripció del material	Embalatge (unitats)
Caixa de plàstic resistent d'alta qualitat	
Tallador de conductes de fins a 63 mm	
Ganivet pelacables amb sabata lliscant	
Tallador de MicroDuctes amb funció de martelleig	20020294
Mesurador	
Retolador	

Visiteu el nostre lloc web a www.duraline-europe.com per veure accessoris addicionals i poseu-vos en contacte amb europe.sales@duraline.com per sol·licitar pressupostos i fer altres consultes sobre productes.