

# PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO MIKROTRUBIČKY



## Spojky

Propojte mikrotrubičky rychle a snadno, bez potřeby nářadí.

- Vzduchotěsné a vodotěsné spoje
- Splňují nebo překračují požadavky normy EN 50411-2-8:2009 pro mikrotrubičkové spojky pro zafukovací optická vlákna
- Pracovní tlak: 15 bar
- Maximální tlak: 25 barů
- Odolnost vůči nárazu: 1 joule (5 joulů s krytem)
- Navrženy pro provozní životnost 25+ let



## Redukce

Propojte mikrotrubičky různých velikostí rychle a snadno, bez potřeby nářadí.

- Vzduchotěsné a vodotěsné spoje
- Pracovní tlak: 15 bar
- Maximální tlak: 25 barů
- Odolnost vůči nárazu: 1 joule
- Splňují nebo překračují požadavky normy EN 50411-2-8:2009 pro mikrotrubičkové spojky pro zafukovací optická vlákna
- Navrženy pro provozní životnost 25+ let

Popis materiálu	Balení (kusy)	Dura-Line, díl č.
Spojka DuraFit 4 mm	100	AC1576
Spojka DuraFit 5 mm	100	AC1575
Spojka DuraFit 7 mm	100	AC1574
Spojka DuraFit 8 mm	100	AC1573
Spojka DuraFit 10 mm	100	AC1572
Spojka DuraFit 12 mm	100	AC1568
Spojka DuraFit 14 mm	100	AC1570
Spojka DuraFit 16 mm	100	AC1571
Spojka DuraFit 18 mm	100	AC1662
Spojka DuraFit 20 mm	100	AC1666
Spojka DuraFit 7 mm s krytem	100	AC1583
Spojka DuraFit 8 mm s krytem	100	AC1582
Spojka DuraFit 10 mm s krytem	100	AC1581
Spojka DuraFit 12 mm s krytem	100	AC1580
Spojka DuraFit 14 mm s krytem	100	AC1579
Spojka DuraFit 16 mm s krytem	100	AC1578
Spojka DuraFit 18 mm s krytem	100	AC1661
Spojka DuraFit 20 mm s krytem	100	AC1665

Na vyžádání jsou k dispozici bezkovové spojky

Popis materiálu	Balení (kusy)	Dura-Line, díl č.
Redukce DuraFit 7 mm až 5 mm	100	AC1649
Redukce DuraFit 10 mm až 7 mm	100	AC1639
Redukce DuraFit 10 mm až 8 mm	100	AC1640
Redukce DuraFit 12 mm až 10 mm	100	AC1635
Redukce DuraFit 14 mm až 10 mm	100	AC1636
Redukce DuraFit 14 mm až 12 mm	100	AC1637
Redukce DuraFit 16 mm až 14 mm	100	AC1644

Více velikostí k dispozici na vyžádání

Na vyžádání jsou k dispozici bezkovové redukce


# PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO MIKROTRUBIČKY



## Koncovky

Zajišťují vzduchotěsné a vodotěsné ukončení mikrotrubiček, aby se zabránilo vniknutí vlhkosti a nečistot.

- Maximální tlak: 25 barů
- Odolnost vůči nárazu: 1 joule (5 joulů s krytem)
- Splňují nebo překračují požadavky normy EN 50411-2-8:2009 pro mikrotrubičkové spojky pro zafukovací optická vlákna
- Navrženy pro provozní životnost 25+ let



## Spojky Gas block

Zajistí účinné těsnění mezi MicroDuct a nainstalovaným kabelem z optických vláken, aby se zabránilo vnikání plynu nebo vlhkosti do potrubí.

- Maximální tlak: 25 barů
- Odolnost vůči nárazu: 1 joule
- Splňují nebo překračují požadavky normy EN 50411-2-8:2009 pro mikrotrubičkové spojky pro zafukovací optická vlákna
- Navrženy pro provozní životnost 25+ let
- **K dispozici několik velikostí pro použití s různými průměry kabelů. Při objednávání tohoto produktu prosím uveďte průměr kabelu.**

Popis materiálu	Balení (kusy)	Dura-Line, díl č.
DuraEnd Stop 4 mm with clip	100	AC1551
DuraEnd Stop 5 mm with clip	100	AC1552
DuraEnd Stop 7 mm with clip	100	AC1553
DuraEnd Stop 8 mm with clip	100	AC1554
DuraEnd Stop 10 mm with clip	100	AC1555
DuraEnd Stop 12 mm with clip	100	AC1556
DuraEnd Stop 14 mm with clip	100	AC1557
DuraEnd Stop 16 mm with clip	100	AC1558
DuraEnd Stop 18 mm with clip	100	AC1664
DuraEnd Stop 20 mm with clip	100	AC1658

Koncovka DuraEnd s krytem na vyžádání

Na vyžádání jsou k dispozici bezkovové koncovky

Popis materiálu	Balení (kusy)
Spojka DuraGasBlock 5 mm	25
Spojka DuraGasBlock 7 mm	25
Spojka DuraGasBlock 10 mm	25
Spojka DuraGasBlock 12 mm	25
Spojka DuraGasBlock 14 mm	25
Spojka DuraGasBlock 16 mm	25

Více velikostí k dispozici na vyžádání

# PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO MIKROTRUBIČKY

## Koncovky Gas Block

Poskytují snadné plynotěsné a vodotěsné utěsnění mikrotrubičky s kabely uvnitř.

### 1 Koncovka DuraGasBlock

- Dělitelné těsnění plynu a vody: 0,5 baru
- Odolnost vůči nárazu: 3 jouly
- Splňují nebo překračují požadavky normy EN 50411-2-8:2009 pro mikrotrubičkové spojky pro zafukovací optická vlákna
- Navrženy pro provozní životnost 25+ let
- **K dispozici několik velikostí pro použití s různými průměry kabelů. Při objednávání tohoto produktu prosím uveďte průměr kabelu.**



### 2 Dělitelná koncovka GasBlock

- Vyrobená z prémiových hliníkových materiálů
- Plynové a vodní těsnění: až 10 bar (trvalé)
- **K dispozici několik velikostí pro použití s různými průměry kabelů. Při objednávání tohoto produktu prosím uveďte průměr kabelu.**



### 3 GasBlock ALU

- Vyrobeno z prémiových hliníkových materiálů
- Plynové a vodní těsnění: více než 5 bar (trvalé)
- **K dispozici několik velikostí pro použití s různými průměry kabelů. Při objednávání tohoto produktu prosím uveďte průměr kabelu.**



Popis materiálu	Balení (kusy)
Koncovka DuraGasBlock 10 mm	25
Koncovka DuraGasBlock 12 mm	25
Koncovka DuraGasBlock 14 mm	25
Koncovka DuraGasBlock 16 mm	25
Koncovka DuraGasBlock 18 mm	25
Koncovka DuraGasBlock 20 mm	25
Koncovka DuraGasBlock Nano 4 mm	100
Koncovka DuraGasBlock Nano 5 mm	100
Koncovka DuraGasBlock Nano 6 mm	100
Koncovka DuraGasBlock Nano 7 mm	100
Koncovka DuraGasBlock Nano 8 mm	100

Popis materiálu	Balení (kusy)
Dělitelná koncovka GasBlock 5/3,5 mm	10
Dělitelná koncovka GasBlock 7/4 mm	10
Dělitelná koncovka GasBlock 10/8 mm	10
Dělitelná koncovka GasBlock 12/8 mm	10
Dělitelné zakončení GasBlock 14/10 mm	10
Dělitelná koncovka GasBlock 16/12 mm	10


Popis materiálu	Balení (kusy)
GasBlock ALU 5/3,5 mm	10
GasBlock ALU 7/4 mm	10
GasBlock ALU 10/8 mm	10
GasBlock ALU 12/8 mm	10
GasBlock ALU 14/10 mm	10
GasBlock ALU 16/12 mm	10
Více velikostí k dispozici na vyžádání	

# PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO MIKROTRUBIČKY

## Dělitelné těsnění potrubí

Používá se k utěsnění mikrotrubiček po instalaci kabelu ve středním rozpětí nebo k opravě poškozené části mikrotrubičky, s nebo bez předem nainstalovaných vláken.

- Malý konektor poskytuje počáteční utěsnění plynu a vody přímo kolem kabelu předtím, než je aplikováno těsnění potrubí ve střední části pro zajištění mikrotrubiček
- Plynové a vodní těsnění: 0,5 baru
- Navrženy pro provozní životnost 25+ let



Popis materiálu	Balení (kusy)
Dělitelná sada na opravu potrubí 5 mm	10
Dělitelná sada na opravu potrubí 7 mm	10
Dělitelná sada na opravu potrubí 8 mm	10
Dělitelná sada na opravu potrubí 10 mm	10
Dělitelná sada na opravu potrubí 12 mm	10
Dělitelná sada na opravu potrubí 14 mm	10
Dělitelná sada na opravu potrubí 10 mm Plyn - voda těsnicí pás 0,5 bar ke kabelu	10
Dělitelná sada na opravu potrubí 12 mm Plyn - voda těsnicí pás 0,5 bar ke kabelu	10
Dělitelná sada na opravu potrubí 14 mm Plyn - voda těsnicí pás 0,5 bar ke kabelu	10
Dělitelná sada na opravu potrubí 16 mm Plyn - voda těsnicí pás 0,5 bar ke kabelu	10
Dělitelná sada na opravu potrubí 20 mm Plyn - voda těsnicí pás 0,5 bar ke kabelu	10

## Domovní přívody

Zajistí účinné těsnění kolem mikrotrubiček na vstupním bodě do budovy, aby se zabránilo vnikání plynu nebo vlhkosti do potrubí.

- Plynové a vodní těsnění: do 2 barů
- K dispozici několik velikostí pro použití s různými průměry kabelů. Při objednávání tohoto produktu prosím uveďte průměr kabelu.



Popis materiálu	Balení (kusy)
Domovní přívodní nadzemní potrubí 4-8 mm	1
Domovní přívodní nadzemní potrubí 10-12 mm	1
Domovní přívodní podzemní potrubí 4-8 mm	1
Domovní přívodní podzemní potrubí 10-12 mm	1

## Toolbox

Nezbytná sada nástrojů pro instalaci potrubí včetně řezaček potrubí / mikrotrubiček, odpláštovacího nože, měřiče a značkovače.

- Baleno ve vysoce kvalitním, robustním plastovém kufříku



Popis materiálu	Balení (kusy)
Vysoce kvalitní robustní plastové pouzdro	
Řezačka potrubí do 63 mm	
Nastavitelný odpláštovací nůž	
Řezačka mikrotrubiček s funkcí přiklepu	20020294
Metr	
Značkovací pero	

Navštivte naši webovou stránku na adrese [www.duraline-europe.com](http://www.duraline-europe.com), prohlédněte si další příslušenství a kontaktujte [europe.sales@duraline.com](mailto:europe.sales@duraline.com) pro cenovou nabídku a jakékoli další dotazy k produktu.

