

ACCESSOIRES POUR MICROCONDUITS



Connecteurs

Pour des connexions rapides et faciles, entre microtubes sans avoir besoin d'outils.

- Connexions étanches à gas et à l'eau
- Satisfait ou dépasse les exigences de la norme EN 50411-2-8:2009 pour les connecteurs de microconduits, pour les fibres optiques soufflées à l'air
- Pression de travail : 15 bars
- Pression d'éclatement : 25 bars
- Résistance aux chocs : 1 joule (5 joules avec couvercle)
- Conçu pour une durée de vie opérationnelle de plus de 25 ans



Réducteurs

Pour des connexions entre MicroDucts de différentes tailles rapides et faciles, sans avoir besoin d'outils.

- Connexions étanches à gas et à l'eau
- Pression de travail : 15 bars
- Pression d'éclatement : 25 bars
- Résistance aux chocs : 1 joule
- Satisfait ou dépasse les exigences de la norme EN 50411-2-8:2009 pour les connecteurs de microconduits, pour les fibres optiques soufflées à l'air
- Conçu pour une durée de vie opérationnelle de plus de 25 ans

Description du produit	Conditionnement (Pièces)	Numéro de pièce Dura-Line
Connecteur DuraFit 4 mm	100	20040002
Connecteur DuraFit 5 mm	100	20020013
Connecteur DuraFit 7 mm	100	20020004
Connecteur DuraFit 8 mm	100	20040004
Connecteur DuraFit 10 mm	100	20020003
Connecteur DuraFit 12 mm	100	20020014
Connecteur DuraFit 14 mm	100	20020009
Connecteur DuraFit 16 mm	100	20020055
Connecteur DuraFit 18 mm	100	20073130
Connecteur DuraFit 20 mm	100	20020078
Connecteur DuraFit 7 mm avec couvercle	100	20020007
Connecteur DuraFit 8 mm avec couvercle	100	20030041
Connecteur DuraFit 10 mm avec couvercle	100	20020033
Connecteur DuraFit 12 mm avec couvercle	100	20020034
Connecteur DuraFit 14 mm avec couvercle	100	20020008
Connecteur DuraFit 16 mm avec couvercle	100	20020056
Connecteur DuraFit 18 mm avec couvercle	100	20073129
Connecteur DuraFit 20 mm avec couvercle	100	20030109
Connecteurs sans métal disponibles sur demande		


Description du produit	Conditionnement (Pièces)	Numéro de pièce Dura-Line
Réducteur DuraFit 7 mm à 5 mm	100	20030106
Réducteur DuraFit 10 mm à 7 mm	100	20020084
Réducteur DuraFit 10 mm à 8 mm	100	20030103
Réducteur DuraFit 12 mm à 10 mm	100	20020085
Réducteur DuraFit 14 mm à 10 mm	100	20020231
Réducteur DuraFit 14 mm à 12 mm	100	20030105
Réducteur DuraFit 16 mm à 14 mm	100	20020076
Plus de tailles disponibles sur demande		
Réducteurs sans métal disponibles sur demande		

ACCESSOIRES POUR MICROCONDUITS



Bouchons étanches

- Pour établir l'étanchéité à l'air et à l'eau à l'extrémité d'un microtube, pour empêcher l'humidité ou les débris de pénétrer dans le conduit.
- Pression d'éclatement : 25 bars
- Résistance aux chocs : 1 joule (5 joules avec couvercle)
- Satisfait ou dépasse les exigences de la norme EN 50411-2- 8:2009 pour les connecteurs de microconduits, pour les fibres optiques soufflées à l'air
- Conçu pour une durée de vie opérationnelle de plus de 25 ans



Connecteurs étanches au gaz

Pour obtenir une étanchéité efficace entre deux MicroDucts et un câble à fibre optique installé, pour empêcher le gaz ou l'humidité de pénétrer dans le conduit.

- Pression d'éclatement : 25 bars
- Résistance aux chocs : 1 joule
- Satisfait ou dépasse les exigences de la norme EN 50411-2- 8:2009 pour les connecteurs de microconduits, pour les fibres optiques soufflées à l'air
- Conçu pour une durée de vie opérationnelle de plus de 25 ans
- **Plusieurs tailles disponibles pour une utilisation avec différents diamètres de câble. Veuillez indiquer le diamètre du câble lors de la commande de ce produit.**

Description du produit	Conditionnement (Pièces)	Numéro de pièce Dura-Line
Bouchons DuraEnd 4 mm	100	20040006
Bouchons DuraEnd 5 mm	100	20020024
Bouchons DuraEnd 7 mm	100	20020006
Bouchons DuraEnd 8 mm	100	20030016
Bouchons DuraEnd 10 mm	100	20020005
Bouchons DuraEnd 12 mm	100	20020015
Bouchons DuraEnd 14 mm	100	20020035
Bouchons DuraEnd 16 mm	100	20020057
Bouchons DuraEnd 18 mm	100	20040080
Bouchons DuraEnd 20 mm	100	20020227

Bouchons DuraEnd avec couvercle disponible sur demande
Bouchons finales sans métal disponibles sur demande

Description du produit	Conditionnement (Pièces)
Connecteur DuraGasBlock 5 mm	25
Connecteur DuraGasBlock 7 mm	25
Connecteur DuraGasBlock 10 mm	25
Connecteur DuraGasBlock 12 mm	25
Connecteur DuraGasBlock 14 mm	25
Connecteur DuraGasBlock 16 mm	25

Plus de tailles disponibles sur demande

ACCESSOIRES POUR MICROCONDUITS

Gasblock terminal

Permettent d'établir facilement l'étanchéité au gaz et à l'eau.
Entre un Microtube et un câble.

1 Terminaison DuraGasBlock

- Joint gaz et eau divisible : 0,5 bar
- Résistance aux chocs : 3 joules
- Satisfait ou excède les exigences de la norme EN 50411-2-8:2009 pour les connecteurs de microconduits, pour les fibres optiques soufflées à l'air
- Conçu pour une durée de vie opérationnelle de plus de 25 ans
- **Plusieurs tailles disponibles pour une utilisation avec différents diamètres de câble. Veuillez indiquer le diamètre du câble lors de la commande de ce produit.**



2 Terminaison GasBlock divisible

- Fabriquée à partir de matériaux en aluminium de première qualité
- Etanchéité gaz et eau : jusqu'à 10 bars (permanent)
- **Plusieurs tailles disponibles pour une utilisation avec différents diamètres de câble. Veuillez indiquer le diamètre du câble lors de la commande de ce produit.**



3 GasBlock ALU

- Fabriqué à partir de matériaux en aluminium de première qualité
- Etanchéité gaz et eau : plus de 5 bars (permanent)
- **Plusieurs tailles disponibles pour une utilisation avec différents diamètres de câble. Veuillez indiquer le diamètre du câble lors de la commande de ce produit.**



Description du produit	Conditionnement (Pièces)
Terminaison DuraGasBlock 10 mm	25
Terminaison DuraGasBlock 12 mm	25
Terminaison DuraGasBlock 14 mm	25
Terminaison DuraGasBlock 16 mm	25
Terminaison DuraGasBlock 18 mm	25
Terminaison DuraGasBlock 20 mm	25
Termineur DuraGasBlock Nano 4 mm	100
Termineur DuraGasBlock Nano 5 mm	100
Termineur DuraGasBlock Nano 6 mm	100
Termineur DuraGasBlock Nano 7 mm	100
Termineur DuraGasBlock Nano 8 mm	100

Description du produit	Conditionnement (Pièces)
Terminaison GasBlock divisible 5/3,5 mm	10
Terminaison GasBlock divisible 7/4 mm	10
Terminaison GasBlock divisible 10/8 mm	10
Terminaison GasBlock divisible 12/8 mm	10
Terminaison GasBlock divisible 14/10 mm	10
Terminaison GasBlock divisible 16/12 mm	10


Description du produit	Conditionnement (Pièces)
GasBlock ALU 5/3,5 mm	10
GasBlock ALU 7/4 mm	10
GasBlock ALU 10/8 mm	10
GasBlock ALU 12/8 mm	10
GasBlock ALU 14/10 mm	10
GasBlock ALU 16/12 mm	10
Plus de tailles disponibles sur demande	

ACCESSOIRES POUR MICROCONDUITS

Joint pour conduit divisible

Utilisé pour connecter de manière étanche un microtube suite à une installation de câble à mi-portée, ou pour réparer une section endommagée d'un microtube, avec ou sans fibres préinstallées.

- Un petit connecteur fournit une étanchéité initiale au gaz et à l'eau directement autour du câble avant que le joint de conduit à mi-portée ne soit appliqué pour fixer le MicroDuct
- Joint gaz et eau : 0,5 bar
- Conçu pour une durée de vie opérationnelle de plus de 25 ans



Description du produit	Conditionnement (Pièces)
Kit de réparation pour conduit divisible 5 mm	10
Kit de réparation pour conduit divisible 7 mm	10
Kit de réparation pour conduit divisible 8 mm	10
Kit de réparation pour conduit divisible 10 mm	10
Kit de réparation pour conduit divisible 12 mm	10
Kit de réparation pour conduit divisible 14 mm	10
Kit de réparation pour conduit divisible 10 mm Butée gaz et eau 0,5 bar au câble	10
Kit de réparation pour conduit divisible 12 mm Butée gaz et eau 0,5 bar au câble	10
Kit de réparation pour conduit divisible 14 mm Butée gaz et eau 0,5 bar au câble	10
Kit de réparation pour conduit divisible 16 mm Butée gaz et eau 0,5 bar au câble	10
Kit de réparation conduit divisible 20 mm Butée gaz et eau 0,5 bar au câble	10

Tuyau entrant vers la maison

Fournir une étanchéité efficace autour d'un MicroDuct au point d'entrée d'un local, pour empêcher le gaz ou l'humidité de pénétrer dans le conduit.

- Étanchéité gaz et eau : jusqu'à 2 bars
- Plusieurs tailles disponibles pour une utilisation avec différents diamètres de câble. Veuillez indiquer le diamètre du câble lors de la commande de ce produit.



Description du produit	Conditionnement (Pièces)
Tuyau d'entrée de maison hors sol de 7 mm	1
Tuyau d'entrée de maison hors sol de 10 mm	1
Tuyau d'entrée de maison enterré de 7 mm	1
Tuyau d'entrée de maison enterré de 10 mm	1

Boîte à outils

Un ensemble d'outils essentiels pour les installations de conduits, y compris des coupe-conduits/MicroDuct, un couteau à dénuder, un mètre et un marqueur.

- Emballé dans un boîtier en plastique robuste de haute qualité



Description du produit	Conditionnement (Pièces)
Boîtier en plastique robuste de haute qualité	
Coupe-tube jusqu'à 63 mm	
Couteau à dénuder avec sabot coulissant	
Coupe-tube MicroDuct avec fonction martelage	20020294
Mètre	
Marqueur	

Visitez notre site Web à l'adresse www.duraline-europe.com pour voir des accessoires supplémentaires et contactez europe.sales@duraline.com pour obtenir des devis et toute autre demande de produit.

